

### UFO 130/16

Kompakter Transmodulator DVB-T

Bestell-Nr.: 206500031



- Kompakter Transmodulator DVB-T
- Eingang 16 Kanal DVB-S/S2/S2x FTA
- Ausgang: 16 Kanal DVB-T | DVB-IP (Eingang 120/Ausgang 119 Streams)
- Einrichtung über Webinterface

### Technische Daten:

Hauptgerät		
Comact		Festeinstellung
Eingabe/Ausgabe		2x RJ45 (Gigabit Ethernet)   1x Daten (OUT)/1x MGMT
Protokoll		UDP/RTP
IP-Dienste		ARP, Ping
Art der Übertragung		Unicast/Multicast
Transportstrom		120x SPTS-Eingang   119x SPTS-Ausgang
Sat-IF-Eingang		16x F-Stecker, 75 Ω
Einhaltung der Vorschriften		DVB-S/S2/S2X EN 300 421 / EN 302 307-1V1.4.1 / EN 302 307-2V1.1.1
Symbolrate	MS/s	1~45
COFDM-Ausgang		1x F-Stecker, 75 Ω
Frequenzbereich	MHz	47-862
Ausgangspegel	dBμV	max. 105 dBμV
Bandbreite	MHz	06.07.2008
Anzahl der Ausgangskanäle		16   Flexibel konfigurierbar
Einhaltung der Vorschriften		ETSI EN 300744
Modulations-Standards	QAM	16/64/QPSK
Symbolrate	MS/s	3.6~6.9
MER	dB	> 42dB
Systemdaten		
System einrichten		Webschnittstelle
Stromversorgung	W	T.B.D.
Eingangsspannung	V/AC	100-240
Betriebstemperatur	°C	0~50
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	%	< 95
Gewicht	kg	T.B.D.
Dimension	mm (BxHxT)	482,6 x 44,5 x 435   1RU

### Downloads

- [Kathrein UFOprolite overview \(Version: 02/2024 - Größe: 93,65 kB\)](#)



Produkt Galerie / Product Gallery:

