

Artikelnummer	Artikelname
823702011	INFRAcontrol R 110°, Bewegungsmelder, 3-Draht Gerät, Farbe: weiß

INFRAcontrol Bewegungsmelder R110° AP IP44, 3-Draht Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 110°, Erfassungsreichweite bis 12m, Montage: Aufputz, empfohlene Montagehöhe: 2,5m, 230VAC, 50Hz, Glühlampen max. 1500W, Halogenlampen max. 1500W, Leuchtstofflampen (kompensiert) max. 1000W, LED Lampen max. 300W/VA, Nachlaufzeit: 5s-12min, Ansprechhelligkeit einstellbar: 20-300Lux, Schutzart IP44, Farbe: weiß



Technische Daten	823702011
Anschlussart	Schraubklemme
Spannungsart	AC
Ausschaltverzögerung	0 s
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	1500 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	20 300 lx
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	24,00 m
Fernbedienbar	nein
Schlagfestigkeit	nicht verfügbar
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	0 110 °
Min. Einschaltdauer	5 s
Max. Einschaltdauer	12 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	-35 35 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	-15 15 °
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	300 W
Nennspannung	230
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	ja

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 30.11.2023

Technische Daten	823702011
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein
Mit Fernbedienung	nein
Max. Reichweite frontal	5,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite	12,000 m
Temperatur	-10 50 °C
Max. Einschaltstrom	16,00 A
HLK-Ansteuerung	nein
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Signaleinheit	nein
Steuerstrom	0,00 mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Zwangseinschaltung	nein
Max. Präsenzbereich	,000 m ²
Schutzart (IP)	IP44
Tierschneise	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	nein