


ART.: 8629461786438
SL629 PL CM PRISM D/I



Art. 8629461786438 Lichtband- Pendelleuchtenmodul SL629 mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 69W / universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich / klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur / besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis / Leuchtgehäuse aus Stahlblech / Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur) / prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter / direkt / indirekt strahlend / homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie) / BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 / inkl. Konstantstromkonverter / digital dimmbar DALI / zur Lichtbandmontage benötigtes Zubehör muss getrennt bestellt werden / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 8410 lm / Leuchteneffizienz 122 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Länge 1538 mm / Breite 430mm / Höhe 29 mm / Gewicht 6 kg.

Leuchtenlichtstrom	8410 lm
Anschlussleistung	69 W
Leuchteneffizienz	122 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG DALI
UGR	11,4
Entblendung	✓

