

Artikelnummer	Artikelname
190500018	PRCD-K, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, IP68 (Aluminiumgehäuse)

PRCD-K, 3-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230VAC, 16A, 50Hz, Schutzart IP68 (Aluminiumgehäuse)



Technische Daten	190500018
Spannungsart	AC
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	1500 V
Polzahl	3
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Stoßstromfestigkeit	0,025 kA
Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1,50 2,50 mm <sup>2</sup>
Mit Verriegelungsvorrichtung	nein
Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Montageart	Kabel
Bemessungsstrom	16,00 A
Bemessungsspannung	230 V
Explosionssgeschützt	nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 40 °C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$	2,50 kV
Schutzart (IP)	IP68
Fehlerstrom-Typ	A
Frequenz	50 Hz
Kurzzeitverzögerter Typ	nein
Kurzschlussfestigkeit ( $I_{cw}$ )	1,500 kA
Selektiver-Typ	nein