




PANEL DALI

Indoor LED Deckenaufbauleuchten 1200x300mm grau 3000K

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003054
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	120-277V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	43 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung	0.3 W
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	3100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	grau
CRI	80
UGR ≤	19

Lichtquelle

916537	
--------	---

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Länge	119.5 cm
Breite	29.5 cm
Höhe	5 cm
Nettogewicht	4.47 kg
Bruttogewicht	5.364 kg
BIG WHITE Seite	275