

Datenblatt Art. 693.280

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung PUR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	2500mm	Working length (WL)	2500mm
Wendellänge (WL)	500mm	Coil length (CL)	500mm
Außendurchmesser (AD)	10mm	Outer diameter (OT)	10mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	18mm	Coil Internal diameter (CID)	18mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	39mm	Coil external diameter (CED)	39mm
Leitungstyp	YMH11Y-J	Cable type	YMH11Y-J
Anzahl Adern	5	Number of wires	5
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisoliation	PUR	Sheath insulation	PUR
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisoliation	weiß	Colour Sheath insulation	white
Farbe Aderisolation	braun, schwarz, grau, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, black, grey, blue, green-yellow
Seite 1 200mm glatt geschnitten		Side 1 200mm cut flush	
Seite 2 200mm glatt geschnitten		Side 2 200mm cut flush	
Lieferumfang 1x Spiralleitung PUR		Scope of delivery 1x Spiral cable PUR	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

