



Abbildung ähnlich

| roduktbeschreibung |
|--|
| T-D/ST-D Patchkabel, OM4, erika, 2m |
| MM-Faser, G50/125 μm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 μm, Grade C1 |
| geringe Einfügedämpfung |
| Bajonett Steckerverriegelung |
| orpolierte Keramikferrule, 2,5 mm |
| mit Knickschutztülle |
| _ebensdauer > 1000 Steckzyklen |
| Länge 2 m |

| Merkmale | |
|-------------------------------|---|
| Allgemein | |
| Ausführung | Stecker, Keramikhülse/-ferrule |
| Klassifikation | OM4 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85447000 |
| Herstellland | CN |
| GTIN (EAN) | 4043921665237 |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Kabellänge mm | 2.000 |
| Kabeldurchmesser mm | 3 |
| Kabelaufbau | 50/125μm, Grade C3 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,048 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,054 |
| VPE Abmessung Breite mm | 180 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 210 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 20 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228050102, 228050602, 228051002, 228051302, 228051405, 228051602 |
| Zubehörartikel | 228031006, 228031012, 228031024, 228031106, 228031112, 228031124, 228031206, 228031212, 228031224 |

