

Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr zum nachträglichen Einbau

KES150 MA KB SET

Artikelnummer: 2125818500, GTIN: 4052487140409

Zum Anschluss des Hateflex-Spiralschlauches 14150 an Kernbohrungen bzw. Futterrohre.
Der Rohrstutzen wird über eine Manschette mit dem Schlauch verbunden.
Die Abdichtung zur Wand erfolgt über die zwei mitgelieferten Ringraumdichtungen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette
- dickwandiges, stabiles Mantelrohr

Lieferumfang:

- 1 Stück Rohrstutzen inklusive Manschette mit Spannbändern
- 2 Stück Ringraumdichtungen HSD 200/159

Maße:

- Rohrstutzen Øa: 160 mm
- Länge Rohrstutzen: 500 mm



Werkstoff:

- Manschette/Dichtgummi: EPDM
- Spannbänder, Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Rohrstützen: PVC

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Eigenschaften

Typ:	KES150 MA
Ausführung:	KB SET
maximale Wandstärke (mm):	440