

Systemdeckel

mit Manschettentechnik für gewellte Kabelschutzrohre

HSI150 MA110 WR

Artikelnummer: 2126010113, GTIN: 4052487124980



- **mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig**
- **Bajonettssystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)**
- **patentierte Clippingtechnik**



Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150.
Zur Anbindung von gewellten Kabelschutzrohren.
Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik bei der eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den Systemdeckel sowie das Schutzrohr gespannt wird.



Fakten

Vorteile:

- mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette

Lieferumfang:

- Manschette mit Spannbändern
- inkl. Clippinge

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- für den Schutzrohranschluss $\text{Ø}a=160$ mm empfehlen wir bei der Paketbildung von HSI150 Dichtpackungen den Einsatz des Abstandhalter HSI AH40 zur Erweiterung des Achsabstandes

Werkstoff:

- Systemdeckel: Polycarbonat
- Spannmutter: PC/PBT Blend
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4
- Clipringe: Edelstahl

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Lastfall / Icons

Dieses Produkt wurde nach Maßgabe der FHRK-Prüfgrundlage ausgezeichnet.

Eigenschaften

Durchgänge Anzahl Kabel:	1
geeignet für Medienleitung Ø von (mm):	110-125
Wellrohrtyp:	KABUFLEX
geeignet für Medienrohr $\text{Ø}a$ (mm):	150
Typ:	HSI
Ausführung:	MA WR
Rohr Ø (mm):	110
Rohr Ø (mm):	110
Wellrohrhersteller:	Fränkische Rohrwerke

Bilder



Zubehör (für Montage notwendig)



SLS 6G, Gelenkstirnlochschlüssel