


# Sprinter – P12V1575 Datenblatt



Anschluss: Zeichnung:



## Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Umschalten auf: Entladung bei 20 °C/inches/lb

Exide Typbezeichnung	Nennspannung V	Nennkapazität C <sub>20</sub> 1,75V/Z 20° C Ah	Nennkapazität C <sub>10</sub> 1,80V/Z 25° C Ah	Leistung 15min 1,60 V/Z 25°C W/block	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe (h1) max. mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand mOhm	Kurzschlussstrom A	Max. Entladestrom 5 sec. A	Anschluss
P12V1575	12	65,0	61,0	1575	273	167	191	24,0	8,1	1580	1575	M-M6

## Konstantstromentladung in A @ 25 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
NAPW121575HP0MC	1,95	109	104	90,0	76,0	66,0	50,0	37,6	29,4	17,1	12,2	8,00	5,40	4,60	2,40
NAPW121575HP0MC	1,90	163	150	118	95,0	80,0	60,0	44,0	35,3	20,4	14,4	9,90	6,50	5,50	2,90
NAPW121575HP0MC	1,85	220	189	139	110	91,0	67,0	49,0	39,0	22,2	15,8	10,7	7,00	5,90	3,10
NAPW121575HP0MC	1,80	263	220	156	120	99,0	72,0	53,0	42,0	23,8	17,2	11,2	7,40	6,10	3,20
NAPW121575HP0MC	1,75	299	244	169	128	105	76,0	54,8	43,8	25,0	18,0	11,5	7,60	6,20	3,30
NAPW121575HP0MC	1,70	328	266	180	134	108	78,2	55,8	44,7	25,6	18,5	11,8	7,70	6,30	3,30
NAPW121575HP0MC	1,65	351	281	185	138	111	80,2	56,8	45,3	26,0	18,8	12,0	7,70	6,40	3,40
NAPW121575HP0MC	1,60	369	292	190	140	112	81,2	57,9	45,7	26,2	18,9	12,0	7,70	6,40	3,40

## Konstantleistungsentladung in W/Block @ 25 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
NAPW121575HP0MC	1,90	1929	1748	1370	1106	935	711	522	417	243	172	117	78,2	65,0
NAPW121575HP0MC	1,85	2475	2147	1603	1276	1066	790	576	464	264	188	127	84,2	70,0
NAPW121575HP0MC	1,80	2881	2438	1763	1385	1147	841	613	495	281	204	134	88,3	72,6
NAPW121575HP0MC	1,75	3207	2684	1908	1479	1204	885	636	515	291	213	138	90,3	73,1
NAPW121575HP0MC	1,70	3469	2866	2002	1524	1241	907	646	520	296	217	140	91,4	74,1
NAPW121575HP0MC	1,65	3650	2982	2053	1553	1262	921	653	525	299	219	141	92,4	75,1
NAPW121575HP0MC	1,60	3803	3085	2097	1575	1276	931	660	529	301	221	142	92,4	75,1