





## PATTA-F

Einbauleuchte, LED, 3000K, rund, weiß, 38°, inkl. Treiber


Die innovative PATTA-F Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 20 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dieses Set ist in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	114441
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500mA
Höhe	6.2 cm
Durchmesser	8.3 cm
Einbaudurchmesser	7 cm
Einbautiefe	6 cm
Nettogewicht	0.309 kg
Bruttogewicht	0.384 kg
IP Code	IP 20 / IP 65
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Wattage	11 W
Lumen	860 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	weiß
CRI	80

## Lichtquelle

916451	 The icon for the energy label, showing a yellow arrow pointing right with the letter 'E' inside, and the letters 'A' and 'G' stacked vertically to its left.	LXXBXX Daten	L70B50
		Lebensdauer	40000 h
		BIG WHITE Seite	708