

## Kupplungen - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31308
EAN	4024941313087
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	198mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	97mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.335 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941313087
Länge	97 mm
Breite	94 mm
Höhe	198 mm
Gewicht	0.336 kg
Volumen	1'805.364 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941835152
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.556 kg
Volumen	13'588.4 ccm

