

UFX 10

F-Erdungsblock 1fach, F-Durchführungsbuchse mit Potentialanschluss, Schirmungsklasse A, Fernspeisbar typ. max. 65V 2A

Merkmale

- HDMI-Encoder MPEG-4 AVC/H.264 HD/SD (4k Loop Through)
- Eingang: HDMI
- HF-Ausgang: DVB-C/-T
- Einstellungsmöglichkeiten: Direkte Gerätebedienung mithilfe der Tasten an der Front
- Anbindung verschiedener Signalquellen wie z. B. Set-Top-Boxen, Kameras, DVD-Player, Blu-ray-Player
- Gerät kann in eine vorhandene LCN eingebunden werden



Technische Daten

Typ	UFX 10
Bestell-Nr.	206500014
HDMI Eingang Video	-----
Video-Standard	MPEG-4 H.264(AVC)
H.264-Profil	Main Profil
H.264-Level	Level 4.0
Auflösung	1920 x 1080i/p (HD), 1280 x 720i/p (HD), 576i/p, 480i/p
Bitrate	1-12 Mbps
HDMI Eingang Audio	-----
Encoding	MPEG-1, Layer II, MPEG-2-AAC, MPEG-4-AAC
Abtastfrequenz	192 KHz
Bitrate	MPEG-1, Layer II: 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps; MPEG-2-AAC: 128, 192, 256, 320, 384 kbps; MPEG-4-AAC: 64, 96, 128, 192, 256 kbps
Encoding	MPEG-4 AVC/H.264
Bitrate	1-12 Mbps
Modulator	-----
Frequenzbereich	105-858 MHz
Ausgangspegel	Typ. 70-100 dB μ V
Durchschleifdämpfung RF-IN/RF-OUT	10 dB
DVB-C	-----
Standard	EN 300429 V1.2.1
Konstellation	J.83A: 16/32/64/128/256 QAM
Bandbreite	8, 7-8 MHz
Symbolrate	2-6,96 MS/s
MER	\geq 33 dB
DVB-T (COFDM)	-----

UFX 10

Technische Daten

Standard	EN 300 744
Guardintervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
FFT-Modus	2k/8k
Bandbreite	6, 7, 8 MHz
Konstellation	QPSK, 16/64 QAM
MER	≥ 33 dB
Anschlüsse	-----
HF-Eingang/-Ausgang	F-Connector
Externes Netzteil	-----
Eingangsspannungsbereich	100-240 V
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	2 A
Allgemeines	-----
Temperaturbereich	5 bis +40 °C
Leistungsaufnahme	Max. 11,5 W
Abmessungen	172 x 115 x 32 mm
Gewicht	0,6 kg