

F 7-49 KRSELF INSTALL

F 7-51 KRSELF INSTALL

- **F-Kompressionsstecker** hochwertig, 7 mm
- **Montage ohne Kompressionszange** - komprimieren sich selbst durch aufdrehen auf eine Buchse
- Abisolierer: ISO II Advanced oder ISO II plus
- hohes Schirmungsmaß > 90 dB
- **SELF INSTALL**
- leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung
- wasserdicht
- **CLASS A+**



- **F 7-49 KRSELF** für Kabel mit \varnothing Dielektrikum 4,9 mm
Artikel-Nr. 11072
EAN-Code 4250157710727
- **F 7-51 KRSELF** für Kabel mit \varnothing Dielektrikum 5,1mm
Artikel-Nr. 11073
EAN-Code 4250157710734

F 7-49 KRCOMP*

F 7-51 KRCOMP*

- **F-Kompressionsstecker** hochwertig, 7 mm
- **Montage mit Kompressionszange** C 7 CK, C 59/6/7/11 CK oder C 59/6/7 CK Pocket
- Abisolierer: ISO II Advanced oder ISO II plus
- hohes Schirmungsmaß > 90 dB
- leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung
- wasserdicht
- **CLASS A+**



- **F 7-49 KRCOMP** für Kabel mit \varnothing Dielektrikum 4,9 mm
Artikel-Nr. 11074
EAN-Code 4250157710741
- **F 7-51 KRCOMP** für Kabel mit \varnothing Dielektrikum 5,1mm
Artikel-Nr. 11075
EAN-Code 4250157710758

F 31 SP MINI KRCOMP

- **F-Kompressionsstecker** hochwertig, 3,0-3,6mm
- **Montage mit Kompressionszange** C 59/6/7/11 CK oder C 59/6/7 CK Pocket
- Abisolierer: ISO II Advanced oder ISO II plus
- hohes Schirmungsmaß > 90 dB
- leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung
- für Kabel mit \varnothing Dielektrikum 1,9-2,0 mm
- **separater PIN**
- nur für den Innenbereich
- **CLASS A+**
- Artikel-Nr. 11297
- EAN-Code 4250157712974



F 45 SP MINI KRCOMP

- **F-Kompressionsstecker** hochwertig, 4,3-4,9 mm
- **Montage mit Kompressionszange** C 59/6/7/11 CK oder C 59/6/7 CK Pocket
- Abisolierer: ISO II Advanced oder ISO II plus
- hohes Schirmungsmaß > 90 dB
- leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung
- für Kabel mit \varnothing Dielektrikum 3,0-3,7 mm
- **separater PIN**
- nur für den Innenbereich
- **CLASS A+**
- Artikel-Nr. 11298
- EAN-Code 4250157712981



F 59-37 HP KRCOMP

- **F-Kompressionsstecker** hochwertig, 6 mm
- **Montage mit Kompressionszange** C 59/6/7/11 CK oder C 59/6/7 CK Pocket
- Abisolierer: ISO II Advanced oder ISO II plus
- hohes Schirmungsmaß
- leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung
- wasserbeständig
- für Kabel mit \varnothing Dielektrikum bis 3,7 mm
- **CLASS A+**
- Artikel-Nr. 11239
- EAN-Code 4250157712394



F 11-75 KRCOMP

- **F-Kompressionsstecker** hochwertig, 11 mm
- **Montage mit Kompressionszange** C 59/6/7/11 CK
- Abisolierer: ISO II Advanced oder ISO II plus
- hohes Schirmungsmaß > 90 dB
- leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung
- wasserdicht
- für Kabel mit \varnothing Dielektrikum 7,5
- **integrierter PIN**
- **CLASS A+**
- Artikel-Nr. 11249
- EAN-Code 4250157712493



* KDG zugelassen