

Montageanleitung für Baldachin 814 für LED Panel mit 2 Punkt 610mm

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Wir bedanken uns für den Kauf dieses nobilé-Produktes!

Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, das mit größter Sorgfalt produziert und diversen Qualitätskontrollen unterzogen wurde. Um einen sicheren Betrieb des Produktes zu garantieren, beachten Sie bitte diese Anleitung. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Die Montage und der elektrische Anschluss des Produktes müssen fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 von einer fachkundigen Person (z.B. Elektroinstallateur) durchgeführt werden. Zudem sollten weitere landesspezifische und gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien beachtet werden. Vor jeglichen Arbeiten an der Beleuchtungsanlage, ist diese spannungsfrei zu schalten. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass von den nachgeschalteten Installationen oder angeschlossenen Verbrauchern keine Lebensgefahr besteht. Vor dem Einbau ist die übliche Funktionsprüfung durchzuführen.

Die Prüfung beinhaltet auch eine Prüfung der Lichtfarbe. Sollte eine Fehlfunktion vorhanden sein, so ist dies vor der Montage der nobilé AG mitzuteilen. Um Wartungsarbeiten zu ermöglichen, sollte die Anlage auch nach der Installation zugänglich sein (Revisionsicher).



Montageanleitung:

	<p>Schalten Sie zuerst die Sicherung aus!</p>		<p>Bohren Sie zwei Löcher für die Unterkonstruktion des Baldachins. Nutzen Sie 2 Dübel und 2 Schrauben um die Unterkonstruktion zu befestigen.</p>
	<p>Verbinden Sie das Betriebsgerät mit dem Netzkabel.</p>		<p>Montieren Sie beide Drahtseilhalter an das Baldachin. Nun das Anschlusskabel, von unten durchs Baldachin, an das Betriebsgerät klemmen. Nun das Baldachin an die Unterkonstruktion drücken und seitlich mit den Schrauben festdrehen.</p>
	<p>Die Seilabhängung (Y-Abhängung) an dem Panel befestigen.</p>		<p>Führen Sie nun die Seile der Seilabhängung durch die Drahtseilhalter an dem Baldachin.</p>

Mounting-/Operation Instruction Canopy 814

General Introduction:

Congratulations on your purchase of this nobilé-product!

You have decided on a high-quality product which is manufactured with the utmost care and subject to several quality controls. Safe use of the product is only guaranteed if each instruction is followed accordingly. In case of damage caused by non-observance of these instructions the warranty expires.

The installation and electrical connection must be done by an authorized expert (e.g. electrician) in compliance with existing standards and local code. Prior to any installation or maintenance work, mains must be disconnected. Before putting in operation, make sure any component of the entire installation does not bear a risk of life. According to common practice, please perform a standard function test, before installing. The test also includes a light colour test. To make maintenance work possible, the lighting system should be accessible after installation (auditable).



Mounting Instruction:

	<p>Switch off the fuse first!</p>		<p>Drill two 6mm diameter ceiling holes, with a distance of 61cm.</p> <p>Use both screws and dowels to mount the substructure on the ceiling</p>
	<p>Connect the LED driver to the mains connection</p>		<p>Fit both wire rope holders to the canopy.</p> <p>Now connect the connecting cable, from below through the canopy, to the LED driver</p> <p>Now press the canopy onto the substructure and tighten it with the screws on the side.</p>
	<p>Attach the cable suspension (Y-suspension) to the panel.</p>		<p>Now guide the ropes of the suspension cable through the wire rope holder on the canopy</p>

