



## ADI

Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten. Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte. Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

## Material

Hülse: Kupfer  
Oberfläche: verzinkt


Isolierkragen: Polypropylen

## Technische Daten

Temperaturbereich: bis +105°C  
Temperaturbereich kurzzeitig bis +120°C

## Hinweise

Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228: bis 50 mm<sup>2</sup> nach nomineller Größe und DIN-Farbcode – über 50 mm<sup>2</sup> keine Festlegung; Zuordnung nach passender Größe möglich.



## Abmessungen

L Gesamtlänge  
l Stiftlänge

Artikel-Nr.	Größe mm <sup>2</sup>	Farbe	Farbcode	Gesamtlänge mm	Stiftlänge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
							bis 5000	5001 - 10000	10001 - 50000
91850	0,14 / normal	braun	Telemecanique	10,4	6,0	500	1,90	1,80	1,70
91851	0,14 / lang	braun	Telemecanique	12,4	8,0	500	2,20	2,10	2,00
91852	0,25 / normal	violett	Telemecanique	10,4	6,0	500	1,90	1,80	1,70
91853	0,25 / normal	hellblau	Z+F	10,4	6,0	500	1,90	1,80	1,70
91854	0,25 / lang	violett	Telemecanique	12,4	8,0	500	2,20	2,10	2,00
91855	0,25 / lang	hellblau	Z+F	12,4	8,0	500	2,20	2,10	2,00
91856	0,34 / normal	rosa	Telemecanique	10,4	6,0	500	1,90	1,80	1,70
91857	0,34 / normal	türkis	Z+F	10,4	6,0	500	1,90	1,80	1,70
91858	0,34 / lang	rosa	Telemecanique	12,4	8,0	500	2,20	2,10	2,00
91859	0,34 / lang	türkis	Z+F	12,4	8,0	500	2,20	2,10	2,00
91860	0,5 / kurz	weiß	DIN	12,0	6,0	500	1,50	1,40	1,30
91861	0,5 / kurz	orange	Z+F	12,0	6,0	500	1,50	1,40	1,30
91350	0,5 / normal	weiß	DIN	14,0	8,0	500	1,20	1,10	1,00
91383	0,5 / normal	orange	Z+F	14,0	8,0	500	1,20	1,10	1,00
91862	0,5 / halblang	weiß	DIN	16,0	10,0	500	1,80	1,70	1,60
91863	0,5 / halblang	orange	Z+F	16,0	10,0	500	1,80	1,70	1,60
91864	0,75 / kurz	hellblau	Telemecanique	12,4	6,0	500	1,50	1,40	1,30
91865	0,75 / kurz	weiß	Z+F	12,4	6,0	500	1,50	1,40	1,30
94023	0,75 / kurz	grau	DIN	12,4	6,0	500	1,50	1,40	1,30
91351	0,75 / normal	hellblau	Telemecanique	14,6	8,0	500	1,20	1,10	1,00
91384	0,75 / normal	weiß	Z+F	14,6	8,0	500	1,20	1,10	1,00
93030	0,75 / normal	grau	DIN	14,6	8,0	500	1,20	1,10	1,00
91866	0,75 / halblang	hellblau	Telemecanique	16,4	10,0	500	1,80	1,70	1,60
91867	0,75 / halblang	weiß	Z+F	16,4	10,0	500	1,80	1,70	1,60
91868	0,75 / halblang	grau	DIN	16,4	10,0	500	1,80	1,70	1,60
91869	0,75 / lang	hellblau	Telemecanique	18,4	12,0	500	2,00	1,90	1,80
91870	0,75 / lang	weiß	Z+F	18,4	12,0	500	2,00	1,90	1,80

Fortsetzung ►

isoliert

Artikel-Nr.	Größe mm²	Farbe	Farbcode	Gesamtlänge mm	Stiftlänge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 5000	5001 - 10000	10001 - 50000
91871	0,75 / lang	grau	DIN	18,4	12,0	500	2,00	1,90	1,80
91872	1,0 / kurz	rot	DIN	12,4	6,0	500	1,50	1,40	1,30
91873	1,0 / kurz	gelb	Z+F	12,4	6,0	500	1,50	1,40	1,30
91352	1,0 / normal	rot	DIN	14,6	8,0	500	1,20	1,10	1,00
91385	1,0 / normal	gelb	Z+F	14,6	8,0	500	1,20	1,10	1,00
91874	1,0 / halblang	rot	DIN	16,4	10,0	500	1,80	1,70	1,60
91875	1,0 / halblang	gelb	Z+F	16,4	10,0	500	1,80	1,70	1,60
91876	1,0 / lang	rot	DIN	18,4	12,0	500	2,20	2,10	2,00
91877	1,0 / lang	gelb	Z+F	18,4	12,0	500	2,20	2,10	2,00
91353	1,5 / normal	schwarz	DIN	14,6	8,0	500	1,10	1,00	0,90
91386	1,5 / normal	rot	Z+F	14,6	8,0	500	1,10	1,00	0,90
91878	1,5 / halblang	schwarz	DIN	16,4	10,0	500	1,60	1,50	1,40
91879	1,5 / halblang	rot	Z+F	16,4	10,0	500	1,60	1,50	1,40
91880	1,5 / lang	schwarz	DIN	24,4	18,0	500	2,00	1,90	1,80
91881	1,5 / lang	rot	Z+F	24,4	18,0	500	2,00	1,90	1,80
91354	2,5 / normal	grau	Telemecanique	15,2	8,0	500	1,60	1,50	1,40
91387	2,5 / normal	blau	DIN	15,2	8,0	500	1,60	1,50	1,40
91882	2,5 / halblang	grau	Telemecanique	19,0	12,0	500	2,00	1,90	1,80
91883	2,5 / halblang	blau	DIN	19,0	12,0	500	2,00	1,90	1,80
91884	2,5 / lang	grau	Telemecanique	25,0	18,0	500	2,20	2,10	2,00
91885	2,5 / lang	blau	DIN	25,0	18,0	500	2,20	2,10	2,00
91355	4,0 / normal	orange	Telemecanique	16,5	10,0	500	2,00	1,90	1,80
91388	4,0 / normal	grau	DIN	16,5	10,0	500	2,00	1,90	1,80
91886	4,0 / halblang	orange	Telemecanique	19,5	12,0	500	2,20	2,10	2,00
91887	4,0 / halblang	grau	DIN	19,5	12,0	500	2,20	2,10	2,00
91888	4,0 / lang	orange	Telemecanique	25,5	18,0	500	2,90	2,70	2,50
91889	4,0 / lang	grau	DIN	25,5	18,0	500	2,90	2,70	2,50
91356	6,0 / normal	grün	Telemecanique	20,0	12,0	100	2,70	2,50	2,30
91389	6,0 / normal	schwarz	Z+F	20,0	12,0	100	2,70	2,50	2,30
93031	6,0 / normal	gelb	DIN	20,0	12,0	100	2,70	2,50	2,30
91890	6,0 / lang	grün	Telemecanique	26,0	18,0	100	3,80	3,60	3,40
91891	6,0 / lang	schwarz	Z+F	26,0	18,0	100	3,80	3,60	3,40
91892	6,0 / lang	gelb	DIN	26,0	18,0	100	3,80	3,60	3,40
91357	10,0 / normal	braun	Telemecanique	21,5	12,0	100	3,60	3,40	3,20
91390	10,0 / normal	elfenbein	Z+F	21,5	12,0	100	3,60	3,40	3,20
93032	10,0 / normal	rot	DIN	21,5	12,0	100	3,60	3,40	3,20
91893	10,0 / lang	braun	Telemecanique	27,5	18,0	100	4,40	4,20	4,00
91894	10,0 / lang	elfenbein	Z+F	27,5	18,0	100	4,40	4,20	4,00
94024	10,0 / lang	rot	DIN	27,5	18,0	100	4,40	4,20	4,00
91895	16,0 / normal	elfenbein	Telemecanique	22,2	12,0	100	4,40	4,20	4,00
91896	16,0 / normal	grün	Z+F	22,2	12,0	100	4,40	4,20	4,00
91897	16,0 / normal	blau	DIN	22,2	12,0	100	4,40	4,20	4,00
91898	16,0 / lang	elfenbein	Telemecanique	28,2	18,0	100	5,10	4,80	4,50
91899	16,0 / lang	grün	Z+F	28,2	18,0	100	5,10	4,80	4,50
91900	16,0 / lang	blau	DIN	28,2	18,0	100	5,10	4,80	4,50
91359	25,0 / normal	schwarz	Telemecanique	29,0	16,0	50	6,30	6,00	5,70
91392	25,0 / normal	braun	Z+F	29,0	16,0	50	6,30	6,00	5,70
93034	25,0 / normal	gelb	DIN	29,0	16,0	50	6,30	6,00	5,70
91901	25,0 / lang	schwarz	Telemecanique	35,0	22,0	50	7,30	6,90	6,50
91902	25,0 / lang	braun	Z+F	35,0	22,0	50	7,30	6,90	6,50
91903	25,0 / lang	gelb	DIN	35,0	22,0	50	7,30	6,90	6,50
91393	35,0 / normal	rot	DIN	30,0	16,0	50	7,60	7,20	6,80
91394	35,0 / normal	beige	Z+F	30,0	16,0	50	7,60	7,20	6,80
91904	35,0 / lang	rot	DIN	39,0	25,0	50	9,90	9,40	8,90
91905	35,0 / lang	beige	Z+F	39,0	25,0	50	9,90	9,40	8,90
91395	50,0 / normal	blau	DIN	36,4	20,0	50	11,00	10,50	10,00
91396	50,0 / normal	oliv	Z+F	36,4	20,0	50	11,00	10,50	10,00
91906	50,0 / lang	blau	DIN	41,0	25,0	50	13,10	12,50	11,90
91907	50,0 / lang	oliv	Z+F	41,0	25,0	50	13,10	12,50	11,90
91908	70,0 / normal	gelb	DIN	37,0	21,0	25	55,20	52,70	50,10
91397	70,0 / lang	gelb	DIN	43,0	27,0	25	55,20	52,70	50,10
91909	95,0 / normal	rot	DIN	44,0	25,0	25	60,40	57,70	54,90
91910	120,0 / normal	blau	DIN	48,0	27,0	25	72,80	69,50	66,20
91911	150,0 / normal	gelb	DIN	58,0	32,0	25	97,10	92,70	88,20

Technische Änderungen vorbehalten.