

Klemmschiene

AK N-SL

AK N-SL

Klemmschiene

Artikelnummer: 79031801

Maße: 300 x 90 x 60 mm

Schraubenlose PE/N Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteiler ab AK 14 und AKL/AKi-Leergehäuse als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf

einstufige N-Klemmschiene, mit 4 schraubbaren Klemmstellen 2,5 mm² - 16 mm², und 28 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 mm² - 4 mm², Nach Entfernung der Querverbindung Aufteilung in, 2 N-Potentiale mit jeweils 3 schraubbaren Klemmstellen, 2,5 mm² - 16 mm² und 14 schraubenlosen, Klemmstellen 1,5 mm² - 4 mm²



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsstrom:	76 A
Polzahl:	2
berührungssicher:	Ja
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Abisolierlänge:	13 mm
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	3
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	16 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm ²
Anschluss 2: Anschlussart:	schraubenlos
Anschluss 2: Abisolierlänge:	12 mm
Anschluss 2: Klemmstellen je Pol:	14
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	1.5 mm ²

elektrische Eigenschaften

Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	4 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	4 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	4 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	4 mm ²

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	90 mm
Höhe:	60 mm

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	1.6 Nm
--------------------------------	--------

Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast
------------------------------	-------------