

Kabelverschraubung

KVR M20-GDB/MGM/sw

KVR M20-GDB/MGM/sw

Kabelverschraubung

Artikelnummer: 22702101

Maße: 30 x 30 x 37 mm

Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_x 1,5 mm, mit Gegenmutter, schwarz

Dichtbereich 7 - 14 mm, Gewindelänge 9 mm



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

Farben

| | |
|----------------|-------------|
| Farbe Zubehör: | tiefschwarz |
|----------------|-------------|

Abmessungen

| | |
|---------|-------|
| Breite: | 30 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Länge: | 30 mm |
|--------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Höhe: | 37 mm |
|-------|-------|

| | |
|------------|-----|
| Nenngröße: | M20 |
|------------|-----|

Materialeigenschaften

| | |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
|---------------|----|

| | |
|--------------|----|
| halogenfrei: | ja |
|--------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
|--------------------------------|----|

| | |
|---|--------|
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 850 °C |
|---|--------|

| | |
|--------------------|----|
| Industriequalität: | ja |
|--------------------|----|

mechanische Eigenschaften

| | |
|-----------------------|------|
| für Dichtbereich min: | 7 mm |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|-------|
| für Dichtbereich max: | 14 mm |
|-----------------------|-------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Installationsort: | ungeschützter Außenbereich |
|-------------------|----------------------------|

Werkstoff

| | |
|-------------------|----------|
| Material Zubehör: | Polyamid |
|-------------------|----------|