

Abzweigdose

HP 150-L



HP 150-L

Abzweigdose

Artikelnummer: 32695001

Maße: 164 x 119 x 77 mm

Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 10 mm², U_i=690 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M20/M25/M32, Dichtbereich 5 - 21 mm, (4 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

grau, ohne Klemmen



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
max. Leiterquerschnitt:	10 mm ²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP55
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	164 mm
Länge:	119 mm
Höhe:	77 mm
Innenlänge:	110 mm
Innenbreite:	155 mm
Innenhöhe:	70 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	nein
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	5 mm
für Dichtbereich max:	21 mm
Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	nein
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[19810601 - NS 35-106 - Normschiene](#)

[19814401 - NS 35-144 - Normschiene](#)

[21642501 - SNI M25 - Stufennippel](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung](#)

[97980001 - NS 35-90 - Normschiene](#)

Einführungen / Vorprägungen

