

Abzweigkasten

Abox-i 350-35²/sw

Das Produkt ist im Auslauf. Zum Nachfolgeprodukt:
<https://www.spelsberg.de/p/43502001>



Abox-i 350-35²/sw

Abzweigkasten

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 49143501
 Maße: 250 x 250 x 115 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 35 mm², U_i=690 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen), Ausschlagmembranen, M25/M32/M40/M50, (2 rückseitig, 12 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

schwarz, mit hochliegenden Schraubklemmen, 5-polig - 35 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

Beigefügtes Zubehör:
1 Plombierset



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
max. Leiterquerschnitt:	35 mm ²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	schwarz
Farbe Oberteil:	schwarz

Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	250 mm
Höhe:	115 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.7 Nm
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Prüfzeichen:	DLG (Ammoniakbeständigkeit)
Prüfzeichen:	DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)

Zubehör

- [22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
- [22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
- [22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
- [22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
- [22705001 - KVR M50-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen](#)
- [26002501 - DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen](#)
- [26003201 - DMS M32/sw - Doppelmembranstutzen](#)
- [19202501 - KS M25 - Kombiset](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)
- [26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen](#)
- [28842001 - RST M20 - Rohrstutzen](#)
- [68502001 - HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste](#)
- [68502101 - HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste](#)
- [68512101 - HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste](#)
- [68832001 - HandyQuick SQ 32 - Steckklemme](#)
- [68852001 - HandyQuick SQ 52 - Steckklemme](#)
- [84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Klemmstein](#)

Einführungen / Vorprägungen

