




NUMINOS® PD DALI M

Indoor LED Pendelleuchte schwarz/schwarz 3000K 36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® PD DALI M Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1970 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004539
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	8
Anzahl Leuchten an LS C16A	16
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	1970 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791822	
--------	---

Zubehör

1006168	NUMINOS M , Frontring weiß
---------	----------------------------

Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	18.5 cm
Durchmesser	8.5 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	1.138 kg
Bruttogewicht	1.387 kg
BIG WHITE Seite	108