



NUMINOS® CL PHASE S

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz
4000K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® CL PHASE S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1100 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1004144 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 10.42 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 88 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 88 |
| Höhe Einschaltstrom | 8.5 A |
| Dauer Einschaltstrom | 60 µs |
| Lumen | 1100 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS S , Frontring weiß |
|---------|-------------------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 16.2 cm |
| Durchmesser | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.425 kg |
| Bruttogewicht | 0.65 kg |
| BIG WHITE Seite | 104 |