



Produktbeschreibung

1,2GB-WLAN-Accesspoint PoE, Unterputz, mit RJ45-Frontport, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Montage in Up-Doppel-Geräteverbindungsboxen (Einbautiefe 51 mm)
- Nennbetriebsspannung: PoE (Klasse 0)
- Leistungsaufnahme: 5,5 VA typisch
- Temperaturbereich: -5°C - 35°C
- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung
- Anschluss Datenkabel und Spannungsversorgung über frontseitige Schraub-/Steckklemme
- Übertragungsrates RJ45: 100 Mbit/s
- Übertragungsrates Datenkabel: 1000 Mbit/s
- Übertragungsrates RJ45: 100 Mbit/s
- Funkstandards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2)
- Frequenz/Datenrate: 2,4 GHz / 5 GHz, 300 Mbit/s / 876 Mbit/s (Dualmode)
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA 2, MAC-Filterung
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion
- Gast-WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- Reset über Reset-Magnet
- passend zu entsprechenden Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Tragring	Ja
Designfähigkeit	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85415900
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921665800
Montagearten	
Unterputz, Doppelgerätedose	Ja

Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	141
Breite mm	70
Höhe mm	57,5
Nettogewicht Stück kg	0,139
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,31
VPE Abmessung Breite mm	145
VPE Abmessung Höhe mm	95
VPE AbmessungTiefe mm	185
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	226104031, 226104032, 226104062, 22610408
Zubehörartikel	39200010

