

LUNM 404.830.1/DALI



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 665782 | 4043544750952 |
| schwarz | 665783 | 4043544750969 |
| weiß | 665784 | 4043544750976 |

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteckring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen




Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL Lichtquellen | 993704 993702 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 37.7 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 4570 lm |
| Systemeffizienz | 121.22 lm/W |
| Moduleffizienz | 163.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |


Abmessungen / Gewichte

| | |
|------------------|----------|
| Außendurchmesser | 856 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Nettogewicht | 14.90 kg |
| Bruttogewicht | 19.00 kg |



LUNM 404.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 830/3000K 4570lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 15° | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 30° | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 45° | 229 | 228 | 229 | 228 |
| 60° | 152 | 153 | 152 | 153 |
| 75° | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 90° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 9.21 | 9.23 | 171.3 |
| 6.0 | 18.42 | 18.47 | 42.8 |
| 9.0 | 27.62 | 27.70 | 19.0 |
| 12.0 | 36.83 | 36.94 | 10.7 |
| 15.0 | 46.04 | 46.17 | 6.9 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 120 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 98% / ↑ 2% |
| System Power | 38 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.5 |
| UGR C90/C270 | 19.5 |
| CIE Flux Codes | 47 79 96 98 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
Drahtseil-Set 4-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)