



NUMINOS® DL M

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz
3000K 20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1003865 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1500 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500mA weiß |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz |

| | |
|-------------------|---------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 6.8 cm |
| Durchmesser | 10.5 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Bruttogewicht | 0.28 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 7.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |