

## Datenblatt Art. 919.015

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### PRCD-S Verlängerung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50Hz		50Hz
<b>Nennfehlerstrom</b>	30mA		30mA
<b>Anschlussleistung</b>	3500W		3500W
Produkteigenschaften		Product attributes	
<b>Länge (L) Stecker - PRCD-S</b>	0,15m	<b>Length (L)</b>	0,15m
<b>Länge (L) PRCD-S - Kupplung</b>	3,0m	<b>Working length (WL)</b>	3,0m
<b>Leitungstyp</b>	H07RN-F	<b>Cable type</b>	H07RN-F
<b>Anzahl Adern</b>	3G	<b>Number of wires</b>	3G
<b>Querschnitt (je Ader)</b>	1,5 mm <sup>2</sup>	<b>Diameter (per wire)</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Mantelisoliation</b>	PUR/Gummi	<b>Sheath insulation</b>	PUR/Rubber
<b>Aderisolation</b>	FEP	<b>Wire insulation</b>	FEP
<b>Farbe Mantelisoliation</b>	schwarz	<b>Colour Sheath insulation</b>	black
<b>Farbe Aderisolation</b>	grau	<b>Colour wire insulation</b>	grey
<b>Dorn</b>	8mm	<b>Arbor</b>	8mm
<b>PRCD-S</b>		<b>PRCD-S</b>	
<b>Seite 1</b>		<b>Side 1</b>	
<b>Stecker (Vollgummi)</b>	CEE 7/7 (Type E/F)	<b>Plug</b>	CEE 7/7 (Type E/F)
<b>Steckertyp</b>	Winkelstecker	<b>Plug type</b>	Winkelstecker
<b>Seite 2</b>		<b>Side 2</b>	
<b>Kupplung</b>	CEE 7/3 (Type F)	<b>Coupling</b>	CEE 7/3 (Type F)
<b>Kupplungstyp</b>	Vollgummi 3-fach Kupplung + Deckel	<b>Plug type</b>	solid rubber 3-way coupling + lid
<b>Lieferumfang</b>	1x PRCD-S Verlängerung	<b>Scope of delivery</b>	1x PRCD-S extension
	verpackt im robusten Koffer		packed in robust case
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Schutzart</b>	IP55	<b>Protection type</b>	IP55
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
<b>Normen und Bestimmungen</b>	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 DIN 49 441-2 Form AR2 (Stecker) DIN 49 440-3 (Kupplung) VDE 0661	<b>Norms and Regulations</b>	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 DIN 49 441-2 Form AR2 (Stecker) DIN 49 440-3 (Kupplung) VDE 0661

