

Datenblatt Art. 915.973

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Kaltgeräte-Winkeldose 70°

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Wiederanschließbar mit Schraubanschluss		rewireable With screw terminals	
Stromausgang		Power output	
Kupplung IEC60320 C13 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 10A / 250V~, IP20		Coupling IEC60320 C13 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 10A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Polyamid 6, grau Kontakte: CuZn 37, CuZn 38		Material Housing: Polyamide 6, grey Contacts: CuZn 37, CuZn 38	
Lieferumfang 1x Kaltgeräte-Winkeldose 70° Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Non-heating device right angled socket with earthing contact 70° Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN EN 60320-1	Type approved	DIN EN 60320-1
Sonstiges		Other	
Anschluss Für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm ² und 3G1,0 mm ²		Connection For flexible supply cables H05VV-F 3G0,75 mm ² and 3G1,0mm ²	

Zeichnung

Drawing

