



RC-308

8-Tasten-PoE- und E/A-Steuerungstastatur
(EU, UK, US)

| Ethernet - RJ-45



RC-308 ist eine kompakte 8-Tasten-Steuertastatur für US-amerikanische, europäische und britische 1-fach-Wandanschlussdosen. Einfach zu implementieren mit einem einzigen LAN-Kabel, das sowohl Power (PoE) als auch Kommunikation bietet, passt es dekorativ in ein Raumdesign. Es ist perfekt geeignet für die Verwendung als Benutzer-Interface-Tastatur in einem Kramer Steuer-System. Mit K-Config greifen Sie auf die umfangreichen integrierten E/A-Schnittstellen zu, die es ermöglichen, diese Tastatur als flexiblen, eigenständigen Raum-Controller zu verwenden. Auf diese Weise ist es ideal für die Kontrolle von Klassenzimmern und Besprechungsräumen geeignet und bietet dem Nutzer eine komfortable Steuerung komplexer Multimedia-Systeme und anderer Raumeinrichtungen wie Bildschirme, Beleuchtung und Jalousien. Mehrere Tastenfelder können über ein einziges K-NET™-Kabel, das sowohl Strom als auch Kommunikation überträgt, Seite an Seite oder aus der Ferne miteinander verbunden werden, wodurch ein einheitliches Design und Nutzervorteile gewährleistet werden

FEATURES

Klare und anpassbare Benutzeroberfläche - RGB-farbige, hinterleuchtete Tasten mit taktilem Feedback und individuell beschrifteten, abnehmbaren Tastenkappen, die eine einfache und intuitive Endbenutzer- und Gästebedienung über bereitgestellte Geräte und Systeme ermöglichen

Flexible Raumsteuerung - Steuern Sie Raumgeräte über LAN-Verbindungen, mehrere serielle RS-232- und RS-485-Anschlüsse und verschiedene integrierte Geräteanschlüsse für IR-, Relais- und allgemeine E/A-Geräte. Verbinden Sie das Keypad mit einem IP-Netzwerk mit zusätzlichen Steuer-Gateways, die an ferngesteuerte Geräte angeschlossen sind, um die Kontrolle über große Räumlichkeiten zu erweitern

Erweiterbares Steuersystem - Je nach den auftretenden Anforderungen kann es leicht erweitert werden, um Teil eines größeren Steuersystems zu sein, oder gekoppelt mit Zusatztastaturen, entweder über LAN oder K-NET™-Einzelkabelverbindung, die sowohl Strom als auch Kommunikation liefert

Einfache Steuerungsprogrammierung - Verwendung der K-Config-Software. Nutzen Sie Kramers hochgradig anpassbare, flexible und benutzerfreundliche Software, um komplexe Steuerungsszenarien von Pro-AV, Beleuchtung und andere Raum- und ferngesteuerte Geräte zu programmieren

Einfache und kostengünstige Installation - Passt kompakt in die standardmäßige US-amerikanische, EU und UK 1-fache Unterputzdose und ermöglicht eine dekorative Integration mit im Raum installierten Benutzerschnittstellen wie elektrischen Schaltern. Die Tastaturinstallation ist schnell und kostengünstig über ein einziges LAN-Kabel, das sowohl Strom (PoE) als auch Kommunikationsverbindungen bereitstellt



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Eingang	1x IR-Sensor: Für IR-Lernen
Ausgang	2x IR: Mit 2-poligen Klemmleisten 2x Relais: Mit 2-poligen Klemmleistenanschlüssen (36 VAC oder DC, 2 A, 60 VAC maximal bei nicht-induktiver Last)
Datenports	1x Ethernet: Mit einer RJ-45-Buchse für PoE, Gerätekonfiguration, Steuerung und Firmware-Aktualisierung 2x RS-232: Mit 3-poligen Klemmenblöcken 1x RS-485: Mit einem 3-poligen Klemmenblock 1x K-NET: Mit einem 4-poligen Klemmenblock 2x Relais: Mit 2-poligen Klemmenblöcken (30 VDC, 1 A) 1x GP I/O: Mit einem 2-poligen Klemmenblock 1x Mini-USB: Mit einer Mini-USB-B Buchse für Konfiguration und Firmware-Upgrade
General	IP-WERKSEINSTELLUNG: DHCP aktiviert
Energiebedarf	VERSORGUNG: PoE oder 12 VDC 2 A Netzteil ENERGIEVERBRAUCH: 12 VDC, 780 mA
Umweltbedingungen	BETRIEBSTEMPERATUR: 0 bis +40 °C LAGERTEMPERATUR: 40 bis +70 °C REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 90 %, nicht kondensierend
Verordnung	SICHERHEITSTANDARDS: CE, UL UMGEBUNGS-STANDARDS: RoHs, WEEE
Gehäuse	GRÖßE: 1 Gang Wandplatte KÜHLUNG: Konvektion
Mitgeliefertes Zubehör	MITGELIEFERTES ZUBEHÖR: 12 VDC Netzadapter, Spezialpinzette zum Entfernen von Knopfkapfen, Standard Knopfbeschriftungs-Set Included with US-D Version 2 US Frame sets and faceplates (1 in black and 1 in white) Included with European Version 1 EU white frame, 1 UK white frame, 1 EU/UK white faceplate
Produktabmessung	EU: 8.00cm x 4.70cm x 8.00cm (3.15" x 1.85" x 3.15") W, D, H UK: 8.60cm x 4.70cm x 8.60cm (3.39" x 1.85" x 3.39") W, D, H US: 6.98cm x 4.70cm x 11.43cm (2.75" x 1.85" x 4.50") W, D, H EU, UK: 8.60cm x 4.70cm x 8.60cm (3.39" x 1.85" x 3.39") W, D, H
Produktgewicht	EU: 0.1kg (0.2lbs) approx UK: 0.1kg (0.2lbs) approx US: 0.1kg (0.2lbs) approx EU, UK: 0.1kg (0.2lbs) approx
Versandabmessung	EU: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H

UK: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H

US: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H

EU, UK: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H

Versandgewicht

EU: 0.4kg (0.8lbs) approx

UK: 0.4kg (0.8lbs) approx

US: 0.4kg (0.8lbs) approx

EU, UK: 0.4kg (0.8lbs) approx



KRAMER

CONFIGURATIONS

RC-308/US-D(W/B) US-D-size 8-button 1-Gang Control Keypad, with 1 White DECORA® Design Frame and Faceplate and 1 Black DECORA® Design Frame and Faceplate

RC-308/EU-80/86(W) EU/UK-Size 8-button 1-Gang Control Keypad, with 1 EU-Size & 1 UK-Size White Frame and 1 White Faceplate

