







HDMI-Kabel zum selbst Konfektionieren

Individuelle Kabellängen, einfach ohne Löten konfektionieren

- IDC-Prozess (Insulation Displacement Connection)
- Leichter in Leerrohre einzuziehen
- Spezielle Stecker und eine Crimpzange erforderlich (Bestandteil des Startersets)
- Bis zu 20 m Kabellänge mit HDMI-Kabel 7489 000140 ohne Repeater bei 1080p
- Zur Reichweitenverlängerung empfehlen wir den Repeater 7488 000 080

Abbildung	Artikel	Bestückung	Preis	Artikel-Nr.
	Starterset inkl. 10 HDMI Crimpstecker	1 Kombiwerkzeug (Kompressions- und Schneidefunktion in einem Vorgang, lötfrei), inkl. 5 Stück Kompressionsführung, 10 Stück HDMI-Crimpstecker, inkl. Kabelführung, 1 Kabeltester für HDMI-Kabel mit Gleichstrom-Durchgangsprüfung und Einzelverbindungstest, inkl. Transportkoffer, schwarz	295,- €	7489 000 035
	HDMI-Crimpstecker	Stecker , inkl. Kabelführung, 10er Pack	99,- €	7489 000 223

Kabel - Meterware

Abbildung	Artikel	Bestückung	Preis	Artikel-Nr.
	High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet Channel	AWG24 <ul style="list-style-type: none"> • Innenleiter aus hochreinem, silberbeschichtetem Kupfer • 3-fach geschirmt • Schwarz 	9,- €/m	7489 000 140
	Audio-Kabel (Cinch)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Koax AWG 22/75 Ohm • Geschirmt • PVC Hülle, Schwarz <ul style="list-style-type: none"> • Dämpfung (db/100 m) 10 MHz: 3,0 100 MHz: 13,1 • Außendurchmesser: 2 x 6 mm 	2,70 €/m	7489 000 100
	Audio-Kabel (Klinke)	<ul style="list-style-type: none"> • OFC hochreines Kupfer • Aufbau (2LI2Y0,14mm²) (ST)DY • Geschirmt, Kupferspiralwendel, verzinkt und metallisiertes Vlies <ul style="list-style-type: none"> • PVC Mantel, schwarz • Außendurchmesser: ca. 4,6 mm 	1,69 €/m	7489 000 111
	Mikrofonkabel	<ul style="list-style-type: none"> • Leiteraufbau 2 x 28 x 0,1 mm • Geflechschirmung • Mantel: PVC, schwarz • Außendurchmesser: ca. 5,8 mm 	2,- €/m	7489 000 126
	Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm² Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm²	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Adern, hoch flexibel, transparente Kunststoffummantelung mit Kennader • Leiteraufbau (1,5 mm²): 2 x 7 x 12 x 0,15 mm² • Leiteraufbau (2,5 mm²): 2 x 7 x 20 x 0,15 mm² <ul style="list-style-type: none"> • Außenabmessungen: 3,4 x 6,8 mm (1,5 mm²) • Außenabmessungen: 4 x 8 mm (2,5 mm²) 	1,50 €/m 2,50 €/m	7489 000 120 7489 000 121
	Cat-6_A AWG23 U/FTP Installationskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Paare (PIMF) • Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet • Geltende Normen: EN 50173-1:2011-09, ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, EN 50288-5-1, IEC 61156-5 und EIA/TIA568B <ul style="list-style-type: none"> • Kabelmantel LSHF (LSOH) • Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, IEC60754-2 und IEC 61034 • Außendurchmesser 7,0 mm • Mantel, blau • Passende Stecker: 7489 000 222/225 	1,50 €/m	7489 000 224