

Abzweigkasten

WK 007-2,5²

Das Produkt ist im Auslauf. Zum Nachfolgeprodukt:
<https://www.spelsberg.de/p/80740701>



WK 007-2,5²

Abzweigkasten

Artikelnummer: 40240701

Maße: 80 x 80 x 38 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 2,5 mm², U_i=400 V AC, Ausschlagmembranen, M16, (7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

grau, I_n=24 A, mit Schraubklemme 5-polig - 2,5 mm² (6 x 1,5² / 4 x 2,5²)

Beigefügtes Zubehör:
4 Anbaustutzen IP54 M16 Dichtbereich 6 - 10 mm, 1 Verschlussstopfen M16

IP54

2,5²

IK05



400V

AC



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm ²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	80 mm
Länge:	80 mm
Höhe:	38 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK05
plombierbar:	nein
Drehmoment der Deckelschraube:	1.8 Nm
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Duroplast
Material Oberteil:	Duroplast
Material Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Material Deckelschraube:	Stahl

Zubehör

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelverschraubung](#)

[26041601 - DMS M16 - Doppelmembranstutzen](#)

Einführungen / Vorprägungen

