

Abzweigkasten

**WK 040-4<sup>2</sup>**

Das Produkt ist im Auslauf. Zum  
Nachfolgeprodukt:  
<https://www.spelsberg.de/p/81140701>



**WK 040-4<sup>2</sup>**

**Abzweigkasten**

Artikelnummer: 40440701

Maße: 87 x 87 x 45 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP54,  
Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, zertifiziert  
durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)),  
Ausschlagmembranen, M20, (7 seitlich),  
innenliegende Befestigungsstellen, für  
Standardinstallationen im Innenbereich

**grau, mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5/4 mm<sup>2</sup> (4  
x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup>)**

**Beigefügtes Zubehör:**

**4 Anbaustützen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5  
mm, 1 Verschlussstopfen M20**

IP54

4<sup>2</sup>

IK05



690V  
AC



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
max. Leiterquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54
UL Type Rating:	k.A.

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

### Abmessungen

Breite:	87 mm
Länge:	87 mm
Höhe:	45 mm

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK05
plombierbar:	nein
Drehmoment der Deckelschraube:	1.8 Nm
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

## Werkstoff

Material Unterteil:	Duroplast
Material Oberteil:	Duroplast
Material Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Material Deckelschraube:	Stahl

## Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

## Zubehör

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung](#)

[26012001 - DMS M20/w - Doppelmembranstutzen](#)

[26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen](#)

[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)

[26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Klemmstein](#)

## Einführungen / Vorprägungen

