

Doppelmembranstutzen

DMS M32/4

DMS M32/4

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26043301

Maße: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, grau

Dichtbereich 3,5 - 6 mm pro Einführung



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
------------	------

Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau
----------------	-----------

Abmessungen

Breite:	36.7 mm
---------	---------

Länge:	12.9 mm
--------	---------

Höhe:	36.7 mm
-------	---------

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
---------------	----

halogenfrei:	ja
--------------	----

Industriequalität:	nein
--------------------	------

mechanische Eigenschaften

für Wandstärken max:	4.5 mm
----------------------	--------

für Dichtbereich min:	3.5 mm
-----------------------	--------

für Dichtbereich max:	6 mm
-----------------------	------

für Wandstärken min:	1.5 mm
----------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	geschützter Außenbereich
-------------------	--------------------------
