

Gerätedose

## HW 050 H



### HW 050 H

#### Gerätedose

Artikelnummer: 92025001

Maße: 68 x 68 x 50 mm

Hohlwand-Gerätedose, flammwidrig und halogenfrei, Universaldose für Plattenstärken 1 - 40 mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm, halogenfrei

**Bohrloch Ø 68 mm, 50 mm tief, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
UL Type Rating:	k.A.

### Farben

Farbe Unterteil:	weiß
------------------	------

### Abmessungen

Breite:	68 mm
Länge:	68 mm
Höhe:	50 mm
Innenhöhe:	48 mm

### Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

### Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

## Zubehör

[97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)

[97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)

[97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)