


Hauptleitungsabzweigklemme

HA 25-43



HA 25-43

Hauptleitungsabzweigklemme

Artikelnummer: 69143301

Maße: 50 x 50 x 100 mm

Hauptleitungsabzweigklemme mit 4 Klemmstellen
1,5-25 mm² je Pol

4-polig - fingersicher

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Polzahl:	4
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	4
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	25 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	25 mm ²
Anschluss 2: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	10 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm ²

Abmessungen

Breite:	50 mm
Länge:	50 mm

Abmessungen

Höhe:	100 mm
-------	--------

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm
Anschluss 2: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm