

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | <b>L651523.527</b> |
| Serienname:    |                    |
| EAN:           | 4037293017114      |
| Zolltarif:     | 94054239900        |



**Artikelbeschreibung**

Gartenspot ■ anthrazit ■ IP65 ■ GU10 ■ 4,6W ■ 2700K  
 ■ 355lm ■ 230V ■ 1,7m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (STL)

Die V4A-Edelstahl Leuchte wurde anthrazit pulverbeschichtet und kann entweder mittels des montierten Edelstahl-Stativs direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspieß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,7m lange Anschlussleitung mit einen Schutzkontaktstecker. Der Erdspieß hat eine Länge von 195mm.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001744)

|  |                       |  |            |
|--|-----------------------|--|------------|
| Schutzklasse   | I                     | Verstellbarkeit                          | schwenkbar |
| Außendurchmesser (mm)                                      | 56,00                 | Geeignet für Traversenmontage            | nein       |
| Reflektor  | hochglänzend          | Geeignet für Podest-/Bodenmontage        | ja         |
| Fassung  | GU10                  | Geeignet für Stromschienenmontage        | nein       |
| Leiterquerschnitt (mm²)                                    | 0,75                  | Geeignet für Klemmmontage                | nein       |
| Anschlussart   | sonstige              | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein       |
| Gehäusefarbe   | anthrazit             | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein       |
| Oberflächenschutz  | pulverbeschichtet     | Lichtstrom (lm)                          | 390,00     |
| Spannungsart   | AC                    | Dimmung 0-10 V                           | nein       |
| Mit Bewegungsmelder  | nein                  | Dimmung 1-10 V                           | nein       |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                            | 1,00 bis 6,00         | Dimmung DALI                             | nein       |
| Betriebsgerät  | nicht erforderlich    | Dimmung DMX                              | nein       |
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 80-89                 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein       |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                    | Dimmung GPRS                             | nein       |
| Mit Lichtsensor  | nein                  | Dimmung LineSwitch                       | nein       |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                  | Dimmung herstellerepezifisch             | nein       |
| Lichtstärke (cd)   | 662,00                | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein       |
| Polzahl  | 3,00                  | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein       |
| Länge (mm)   | 144,00                | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein       |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Edelstahl             | Dimmung programmierbar                   | nein       |
| Leuchtmittel   | LED austauschbar      | Dimmung RF                               | nein       |
| Lichtaustritt  | direkt                | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein       |
| Lichtverteilung  | symmetrisch           | Dimmung Touch and Dim                    | nein       |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent      | Dimmung Zigbee                           | nein       |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00     | Dimmung mit Push-button                  | nein       |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                  | Ohne Dimmfunktion                        | nein       |
| Schutzart (IP)   | IP65                  | Lichtverteiler                           | Reflektor  |
| Mit Leuchtmittel   | ja                    | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein       |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                  | Geeignet für Seilsystem                  | nein       |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                  | Dimmung DSI                              | nein       |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl                            | 1,00                  | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein       |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                  | Kompatibel mit Google Assistant          | nein       |
| Mit Betriebsgerät  | nein                  | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein       |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                  | Dimmung DALI-2                           | nein       |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                    | Farbtemperatur einstellbar               | nein       |
| Ausstrahlungswinkel  | breitstrahlend 41-80° | Lichtstrom einstellbar                   | nein       |
| Oberfläche gebürstet                                       | nein                  | Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein       |
| Farbtemperatur (K)   | 2.700,00              | Austauschbares Betriebsgerät             | nein       |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 5,50                  | Geeignet für Deckenmontage               | ja         |
| Lichtfarbe   | weiß                  |  |            |