

Bestell-Nr.: 5XA779110000BA | GTIN (EAN): 4058352556375

Produktbeschreibung: FL11mx,EVG-Einh,DA,SK1



Floodlight FL 11 maxi EVG-Einheit; Farbtemperatur: 4000K,  
Helligkeitssteuerung: DALI (mit zwei DALI-Adressen); mit Klemme, 8polig,  
max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,  
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, Dimmbereich 10..100%, LED  
Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, LED-Einheit austauschbar,  
staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, kein  
Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, EVG einzeln tauschbar; EVG-  
Einheit EVG-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge:  
500mm / Breite: 152mm / Höhe: 77mm; unbehandelt, natur, Ausstattung:  
Longlife, Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK I  
(Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit:  
ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen, Bemessungsumgebungstemperatur  
10°C, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:  
-40..+85°C; Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 5,6  
GTIN (EAN): 4058352556375

**Bestell-Nr.:** 5XA779110000BA | **GTIN (EAN):** 4058352556375

**Technische Detailbeschreibung:** FL11mx,EVG-Einh,DA,SK1



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: EVG-Einheit
- Produktname: Floodlight FL 11 maxi
- Bestell-Nr.: 5XA779110000BA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Farbtemperatur: 4000K

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI (2 Adressen)

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+30°C
- Zusatz: nur für Aussenanlagen, Bemessungsumgebungstemperatur 10°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### **Material, Farbe**

- EVG-Einheit: Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur
- Farbangabe: natur
- Farbangabe: natur

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 8polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V/380..400V, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 500mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 77mm
- Gewicht: 5,6kg

#### **Lichtemission**

- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L95/B10) bei UT = 25°C, 100000h (L96/B10) bei UT = 10°C