

Warm Schrumpf-Hauseinführung

für Kabel

Universell verwendbar zur Einführung aller Arten von Kabeln durch Mauern in Gebäuden.



Produktbeschreibung

Artikelname	SHE 41-16
Artikelnummer	145616
Hinweise	Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander verbunden werden.
Optionales Zubehör	Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör) Spachtel-/Dichtmasse LG, Dichtungskitt Duct Seal (siehe Zubehör)

Eigenschaften

Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich

Verlängerung möglich

Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet

Beständig gegen Erdalkalien

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Halogenfrei

Absolut feuchtigkeitsdicht

Längswasserdicht bis 1,0 bar

Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen

Technische Daten

Artikelname	SHE 41-16
Artikelnummer	145616
Länge L	800 mm
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	47 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	16 mm
Mauerstärke max	500 mm
Mauerdurchbruch	70 mm
Durchmesser Kabel min	16 mm
Durchmesser Kabel max	41 mm

Logistik Daten

Artikelname	SHE 41-16
Artikelnummer	145616
Lieferumfang	Hauseinführung Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Malaysia
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005300

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Beutel	Pal. EW
Basismenge	1	80	240
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	807	795	1200
Breite (mm)	88	395	800
Höhe (mm)	62	840	1000
Nettogewicht (kg)	0.56	44.8	134.4
Bruttogewicht (kg)	0.56	44.805	152.6