




QUAD UP/DOWN 15

Wandleuchte, LED, 3000K, IP44, eckig, up/down, weiß, 3,2W

Die mit einer leistungsstarken, warmweißen PowerLED bestückten Wandleuchte QUAD 2 XL ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	232441
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	25 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	580 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiß
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Breite	5.3 cm
Höhe	15 cm

Lichtquelle

916530	
--------	---

Tiefe	10.2 cm
Nettogewicht	1.009 kg
Bruttogewicht	1.08 kg
BIG WHITE Seite	753