


**RED**[®]

ÜBERZEUGT. EINFACH.

Kunststoff-Leerrohr, biegsam

Klassifizierung 33332, grau, Druckfestigkeit 750 N/5 cm

**Leistungsmerkmale**

Das Kunststoff-Leerrohr der Klassifizierung 33332 ist ein biegsames, hochflexibles Kunststoffpanzer-Leerrohr aus Spezialkunststoff.

Das Rohr ist temperaturbeständig von -15 bis +105 °C. Weiterhin ist das Rohr flammwidrig und selbstverlöschend sowie korrosionsfest.

Weitere Produkteigenschaften sind:
Druckfestigkeit: mittel, 750 N/5cm
Schlagfestigkeit: mittel 2,0 kg / 100 mm
Biegeverhalten: biegsam nach DIN EN 61386-22

Das Kunststoff-Leerrohr ist insbesondere geeignet für Betonverlegung und überall dort, wo erhöhte Temperaturen auftreten.

Das VDE Rohr ist nach den Normen DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22) und DIN EN 60423 gefertigt.

Kennzeichnung

| DEHA Nummer | Artikelnummer | EAN-Nummer |
|-------------|---------------|---------------|
| 6030475 | 2210-20-0012 | 4046725398707 |
| 6030476 | 2210-20-0013 | 4046725398714 |
| 6030477 | 2210-20-0014 | 4046725398738 |
| 6030478 | 2210-20-0015 | 4046725398745 |
| 6030479 | 2210-20-0016 | 4046725398752 |

Kunststoff-Leerrohr, biegsam
Klassifizierung 33332, grau, Druckfestigkeit 750 N/5 cm




Merkmale

| | Nennweite Ø | Außen-Ø | Biegeradius | Innen-Ø | Inhalt Rolle | Inhalt Palette |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|----------------|
| 6030475* | 20 mm | 20 mm | 80 mm | 14,1 mm | 100 m | 4800 m |
| 6030476* | 25 mm | 25 mm | 100 mm | 18,7 mm | 50 m | 3000 m |
| 6030477* | 32 mm | 32 mm | 130 mm | 24,7 mm | 50 m | 2000 m |
| 6030478 | 40 mm | 40 mm | 170 mm | 32,2 mm | 25 m | 900 m |
| 6030479 | 50 mm | 50 mm | 220 mm | 41,0 mm | 25 m | 600 m |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Einsatztemperatur: | -15 °C bis +105 °C |
| Druckprüfung: | 750 N / 5 cm |
| Schlagfestigkeit: | mittel, 2,0 kg / 100 mm |

*mit hochgleitfähiger Innenschicht

Produktabbildungen



Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Type | Artikel | EAN | Farbe | VPE |
|----------|------------------|--------------|---------------|-------|-------|
| 6030475 | Ku-Le-Ro 105 M20 | 2210-20-0012 | 4046725398707 | grau | 100 m |
| 6030476 | Ku-Le-Ro 105 M25 | 2210-20-0013 | 4046725398714 | grau | 50 m |
| 6030477 | Ku-Le-Ro 105 M32 | 2210-20-0014 | 4046725398738 | grau | 50 m |
| 6030478 | Ku-Le-Ro 105 M40 | 2210-20-0015 | 4046725398745 | grau | 25 m |
| 6030479 | Ku-Le-Ro 105 M50 | 2210-20-0016 | 4046725398752 | grau | 25 m |

Technische Änderungen vorbehalten.

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721
DEHA Elektrohndelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland