

Leistungsmerkmale

Das Kunststoff-Leerrohr der Klassifizierung 33332 ist ein biegsames, hochflexibles Kunststoffpanzer-Leerrohr aus Spezialkunststoff.

Das Rohr ist temperaturbeständig von -15 bis +105 °C. Weiterhin ist das Rohr flammwidrig und selbstverlöschend sowie korrosionsfest.

Weitere Produkteigenschaften sind:
 Druckfestigkeit: mittel, 750 N/5cm
 Schlagfestigkeit: mittel 2,0 kg / 100 mm
 Biegeverhalten: biegsam nach DIN EN 61386-22

Das Kunststoff-Leerrohr ist insbesondere geeignet für Betonverlegung und überall dort, wo erhöhte Temperaturen auftreten.

Das VDE Rohr ist nach den Normen DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22) und DIN EN 60423 gefertigt.

Kennzeichnung



DEHA Nummer	Artikelnummer	EAN-Nummer
6030475	2210-20-0012	4046725398707
6030476	2210-20-0013	4046725398714
6030477	2210-20-0014	4046725398738
6030478	2210-20-0015	4046725398745
6030479	2210-20-0016	4046725398752

Kunststoff-Leerrohr, biegsam
Klassifizierung 33332, grau, Druckfestigkeit 750 N/5 cm

Merkmale

	Nennweite Ø	Außen-Ø	Biegeradius	Innen-Ø	Inhalt Rolle	Inhalt Palette
6030475*	20 mm	20 mm	80 mm	14,1 mm	100 m	4800 m
6030476*	25 mm	25 mm	100 mm	18,7 mm	50 m	3000 m
6030477*	32 mm	32 mm	130 mm	24,7 mm	50 m	2000 m
6030478	40 mm	40 mm	170 mm	32,2 mm	25 m	900 m
6030479	50 mm	50 mm	220 mm	41,0 mm	25 m	600 m




Einsatztemperatur: -15 °C bis +105 °C

Druckprüfung: 750 N / 5 cm

Schlagfestigkeit: mittel, 2,0 kg / 100 mm

*mit hochgleitfähiger Innenschicht

Produktabbildungen



Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	Artikel	EAN	Farbe	VPE
6030475	Ku-Le-Ro 105 M20	2210-20-0012	4046725398707	grau	100 m
6030476	Ku-Le-Ro 105 M25	2210-20-0013	4046725398714	grau	50 m
6030477	Ku-Le-Ro 105 M32	2210-20-0014	4046725398738	grau	50 m
6030478	Ku-Le-Ro 105 M40	2210-20-0015	4046725398745	grau	25 m
6030479	Ku-Le-Ro 105 M50	2210-20-0016	4046725398752	grau	25 m

Technische Änderungen vorbehalten.

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721
DEHA Elektrohndelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland