



NUMINOS® MOVE DL M

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz
2700K 55° dreh- und schwenkbar**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1003559 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1460 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500mA weiß |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm schwarz |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm weiß |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm weiß |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm schwarz |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |

| | |
|-------------------|---------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 9 cm |
| Durchmesser | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.39 kg |
| Bruttogewicht | 0.45 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 10 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |