



NUMINOS® DL M

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 2700K
40° inkl. Blattfedern

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.: | 1003858 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 500mA |
| Höhe | 6.8 cm |
| Durchmesser | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |
| Einbautiefe | 7.5 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Bruttogewicht | 0.28 kg |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schutzklasse | III |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK02 |
| Schlagfestigkeit | 0,2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Wattage | 17.55 W |
| Lumen | 1550 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500-mA PHASE |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500-mA |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß |

| | |
|------------------------------|---------|
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| BIG WHITE Seite | 32 |