

3:1 Schrumpfschlauch – Sortimentsbox (klein)

ShrinkKit 321 Universal Basic - dünnwandig, selbstverlöschend, farbig

Das ShrinkKit 321 Universal Basic ist ein hochwertiges Schrumpfschlauch-Sortiment mit einer Vielzahl von Schrumpfschlauch-Abschnitten und deckt durch seine Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab.


Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer
- Enthält 5 Größen - von 3 mm bis 18 mm Innendurchmesser
- Insgesamt 177 Schrumpfschlauchabschnitte



ShrinkKit 321 Universal Basic - Schrumpfschlauch Sortiment mit 177 Abschnitten.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	3:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+90 °C
Längsschrumpf	+5 %/-10 % max.
Durchschlagsfestigkeit	20 kV/mm
Brandschutzeigenschaften	selbstverlöschend
Isolierstoffklasse	B (VDE 0530)



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



FACH	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Länge (L)	Wanddicke (WT)	Farbe	Set Inhalt	Werkzeuge	Art.-Nr.
1	12,0	4,0	35,0	0,70	Schwarz (BK)	12 ST	30;32	380-03005
2	6,0	2,0	80,0	0,70	Blau (BU)	5 ST		
	6,0	2,0	80,0	0,70	Rot (RD)	5 ST		
	6,0	2,0	80,0	0,70	Weiß (WH)	5 ST		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Blau (BU)	2 ST		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Rot (RD)	2 ST		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Schwarz (BK)	2 ST		
3	6,0	2,0	35,0	0,70	Blau (BU)	10 ST		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Rot (RD)	10 ST		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Weiß (WH)	10 ST		
4	9,0	3,0	35,0	0,70	Grün-Gelb (GNYE)	15 ST		
5	9,0	3,0	35,0	0,70	Schwarz (BK)	20 ST		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Blau (BU)	10 ST		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Rot (RD)	10 ST		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Schwarz (BK)	10 ST		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Weiß (WH)	10 ST		
7	6,0	2,0	35,0	0,70	Grün-Gelb (GNYE)	10 ST		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Schwarz (BK)	20 ST		
8	18,0	6,0	160,0	0,80	Grün-Gelb (GNYE)	3 ST		
	18,0	6,0	160,0	0,80	Schwarz (BK)	3 ST		
	18,0	6,0	160,0	0,80	Weiß (WH)	3 ST		

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge	
30	32
H6100	CHG900
564	563

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-219

