

## Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210588
EAN	4024941109888
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 - 144/250V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	146mm
Geräte-Breite	86mm
Geräte-Tiefe	86mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

sonstige technische Eigenschaften	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.172 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941109888

Logistikdaten	
Länge	86 mm
Breite	86 mm
Höhe	146 mm
Gewicht	0.173 kg
Volumen	1'079.816 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941832168
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1.872 kg
Volumen	8'750 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6