

## Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, abschließbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210951
EAN	4024941197434
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	178mm
Geräte-Breite	92mm
Geräte-Tiefe	88mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Der Stecker ist mit der Kupplung Artikel-Nr. 310635 und dem Bügelschloss Artikel-Nr. 580642 abschließbar, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.305 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941197434
Länge	90 mm
Breite	92 mm
Höhe	178 mm
Gewicht	0.306 kg
Volumen	1'473.84 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941832496
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3.214 kg
Volumen	9'975 ccm

