



Stora STORA-RP...DPS

STORA-RP 650 6000/840 DPS-DA

Runder Flächenstrahler als Pendelleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit 50mm Gesamtbauhöhe, ohne rückseitiges Treibergehäuse oder sonstige Aufbauten, die die klare und flache zylindrische Form beeinflussen.

Sämtliche Betriebsgeräte und Anschlussklemmen sind im Gehäuse integriert und sorgen für eine effiziente Ausnutzung der Mid-Power-LEDs für den Direktanteil.



Die Lichtauslenkung erfolgt über eine hochtransparente mikroprismatische PMMA-Scheibe.

Abhängung über werkzeuglos verstellbare Stahlseilpendel (1500mm) und transparente Anschlussleitung mit runder Deckenanschlussdose. Einstellung der Leitungslänge an der Anschlussdose.

CRI > 80.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 31W	dimmbar DALI	weiß	SPC0630067
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe
5430	36,5	148	840
Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]			
50.000			



Maße [mm]			Lichttechnische Daten		
H	D	Gew. [kg]	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
50	650	7,5	20,0	19,5	100,0 %