

prolongateurs - avec presse-étoupe MULTI-GRIP




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Référence | 310364 |
| EAN | 4024941097444 |
| Groupe de produits | prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200/346 à 240/415V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier rouge RAL 3000 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 190mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 101.5mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 106mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max. |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.382 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941097444 |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Longueur | 106 mm |
| Largeur | 101,5 mm |
| Hauteur | 190 mm |
| Poids | 0,383 kg |
| Volume | 2044,21 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941955034 |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 217 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 4,026 kg |
| Volume | 13588,4 ccm |



3 MB 81

| Ampere | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a ø | 70,5 | 78,0 | 86,5 | 94,0 | 94,0 | 101,5 |
| b | 154,0 | 155,0 | 160,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| c | 77,0 | 83,0 | 93,0 | 99,0 | 99,0 | 107,0 |
| e ø | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Leiter mm ² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |