

## Kupplungen - mit MULTI-GRIP Verschraubung




| Artikelbeschreibung      |   |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr             | 310351                                    |
| EAN                      | 4024941097314                             |
| Produktgruppe            | Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke              | 32A                                       |
| Polzahl                  | 3p  |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                                     |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h  |
| Spannung                 | 200 - 250V~                               |
| Frequenz                 | 50/60Hz                                   |

| Artikelbeschreibung         |  |
|-----------------------------|--|
| Schutzart                   | IP67   |
| Kennfarbe                   | blau   |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse blau RAL 5015 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm  |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung   |
| Geräte-Höhe                 | 190mm  |
| Geräte-Breite               | 94mm   |
| Geräte-Tiefe                | 97mm   |
| Gehäusematerial             | Polyamid   |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid                                       |

| sonstige technische Eigenschaften |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.303 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941097314    |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 97 mm         |
| Breite         | 94 mm         |
| Höhe           | 190 mm        |
| Gewicht        | 0.304 kg      |
| Volumen        | 1'732.42 ccm  |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941940580 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3.236 kg      |
| Volumen        | 13'588.4 ccm  |



| Ampere                     | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a ø                        | 70,5  | 78,0  | 86,5  | 94,0  | 94,0  | 101,5 |
| b                          | 154,0 | 155,0 | 160,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| c                          | 77,0  | 83,0  | 93,0  | 99,0  | 99,0  | 107,0 |
| e ø                        | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |

3 MB 81