



## NUMINOS® PD DALI L

Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 2700K 60°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® PD DALI L, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2475 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004632
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	35
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	2 µs
Lumen	2475 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50

## Lichtquelle

791800	
--------	---

## Zubehör

1006169	NUMINOS L , Frontring weiß
---------	----------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	21.3 cm
Durchmesser	10 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	1.55 kg
Bruttogewicht	1.7 kg
BIG WHITE Seite	109