

Produktbezeichnung	122-LM5-100
Artikelnummer	40590
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Heizmatte unter Laminat, 0.5m², 50x100cm, 60W, 230V

Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werksseitig montierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat- und Korkböden sowie zur Beheizung gut isolierter Räume. Die Heizung ist schwimmend eingebaut. Das verstärkte Aluminiumgewebe garantiert eine optimale Wärmeverteilung und verhindert die Bildung von "Hot Spots". Die Heizmatte ist Elektrosmogarm. Dank der 1,3 mm dünnen Konstruktion und der Dipol-Version ist die Matte sehr einfach zu installieren. Die Laminotherm Heizmatte ist mit einer Leistung von 120 W / m² erhältlich. Nenntemperatur: 90°C, Schutzmaßnahme: Fehlerstromschutzschalter 30 mA, Isolationsheizkabel: PFA, Dicke Aluminiumgewebe: 1 mm, Systemaufbau: gemäß IEC 60335, CE-konform, Gütezeichen: NEMCO, Schutzart: IP X7, für den Einsatz in trockenen Räumen, Anschlusskabel: 5 m, 2 x 1,0 mm² + Schutzgeflecht.

Technische Details

Anwendung	Heizfolie	Anschlussspannung	230 Volt
Mit Trägermatte	Ja	Anschlussleistung	60 60 Watt
Fixierung des Heizleiters	aufgeklebt	Leistung	120 Watt pro Quadratmeter
Geeignet für Feuchtraum	Ja	Heizleiterbelastung	3 Watt pro Meter
Geeignet als Freiflächenheizung	Nein	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	Nein	Länge der Kaltleiter	5000 Millimeter
Mit Regler	Nein	Fläche	0,5 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	Nein	Länge	1000 Millimeter
Mit Bodentempersensur	Nein	Breite	500 Millimeter
Selbstklebend	Nein	Stärke	1,3 Millimeter